

Mascot Lader til EI-Scooter 24V 5A Med XLR-Stik (MA9740/24)

Spænding: 24V
Kapacitet / Effekt: 5A
Størrelse: 184 x 171 x 54 mm

1.549,00
DKK*

* inkl. 25% moms
og ekskl.
Forsendelsesomkostninger



[gå til artiklen ...](#)



9740 Max 10 A

Technical specifications Tekniske data 12 V*

Input voltage: Inngangsspenning: 190-264 VAC, 47-63 Hz

Switch frequency: Svitsjefrekvens: 63 kHz

Input surge current limitation: Påslagstrøm:

Leakage current with mains disconn.: Strømtr. fra batt. ved frakoblet nett:

Temperature range: Temperaturområde: -25°C - +40°C

Ripple: Rippel:

Efficiency (at full load): Virkningsgrad (ved full last): > 83%

Current limit: Strømbegrenser: Ja / Yes

Insulation class: Isolasjonsklasse: I

Insulation voltage Isolasjonsspenning

• Primary - ground: • Primær - jord: 2000 VAC

• Primary - secondary: • Primær - sekundær: 4000 VAC

• Secondary - ground: • Sekundær - jord: 500 VAC

Electrical safety standard: Elektrisk sikkerhetsstandard: EN 60335-2-29, EN 60601-1

EMC standards EMC standarder

• Medical: • Medisinsk: EN 60601-1-2

• Emission: • Emisjon: EN 61000-6-3

• Immunity: • Immunitet: EN 61000-6-1, EN 55014

Indication Indikasjon

• Orange (constant current, boost): • Orange (konst. strøm, hurtig): 10 A

• Yellow (constant voltage, timer): • Gul (konst. spenning, timer): 14,7 V

• Green (constant voltage, float): • Grønn (konst. spenning, vedlikehold): 13,7 V

IP-code (PCB protected with coating): IP-grad (kretskort påført besk. lakk): 21

Timer: Timer: 4h ± 30min.

Dimensions (LxWxH): Mål (LxBxH): 184 x 171 x 54 mm

Weight: Vekt: 1,5 kg (2,7kg IP67 vers.)

* Some technical specifications may differ for other voltage versions. / Visse tekniske data kan variere for de forskjellige spenningsversjoner.

* The timer is also available with other values. / Timer leveres også med andre tider.

• 3-trinns ladekontroll med timer

• Ladestrøm uavhengig av nettspenningsvariasjoner

• Ladekabler med batteriklemmer

• Polvendings- og kortslutningssikker

• Lysdiode indikator med tre farger

• Vanntett (IP67) versjon kan leveres

• Tilgjengelig i 120 V versjon

• Godkjenninger:

* Pris gjeldende 25.02.2024

Mascot Lader til EI-Scooter 24V 5A Med XLR-Stik (MA9740/24)

- Tilfredst. medisinsk std. (EN 60601)

- For opdat.: se www.mascot.no

• 3-step charge control with timer

• Charge current not affected by fluctuations in mains voltage

• Leads with battery clips

• Protected against reversed polarity and short circuit proof

• LED-indicator with three different colors

• Waterproof (IP67) version available

• Available in 120 V version

• Approvals:

- Complies w. medical std (EN 60601)

- For updates: see www.mascot.no

*Rec. value may vary – contact battery manuf. for details. / Anbefalt verdi kan variere – kontakt batteriproducenten for detaljer.

IP67

Version

Versjon

(V)

Input

Inngang

(VAC)

Output (VDC) / Utgang (VDC) Current limit

Strøm begrenser

(A)

Rec. batt. capacity *

Anbefalt batt. kap. *

(Ah) Timer

Timer

Float

Vedlikehold

Lagervarer leveres fra 1-4 hverdage med GLS.

Alle priser er inkl. Moms. Ingen gebyrer. 14 dages fuld returret.

Reklamationsret: Mangel eller defekt afhænger dog af om der er tale om en fejl på produktet, der var til stede på købstidspunktet. Nogle gange skyldes fejl slid, forkert brug eller måske et hændeligt uheld, der udsætter produktet for noget det ikke er designet eller beregnet til i f.t. almindelig og gennemsnitlig anvendelse.

Sørg derfor altid for, at kontrollere om produktet passer.

Kontakt evt. kundeservice eller besøg producentens hjemmeside for yderligere information.

* Pris gældende 25.02.2024